



Schneikel AG
Steinhaldenstrasse 24
8954 Geroldswil

Kundennr.
149928

Ihr Zeichen
Fabienne Schneider

Unser Zeichen
Markus Jäger

Datum
18.06.2026

Bewilligung

Nummer:
gültig bis:

26.0374
18.06.2029



Kennzeichnung:



Firmenlogo

Aufgrund der Unterlagen im Dossier Nr. **26-BS-0112** erteilt das Eidgenössische Starkstrominspektorat der oben genannten Firma das Recht, nachstehende(s) Erzeugnis(se) mit dem Sicherheitszeichen gekennzeichnet, gemäss NEV, in Verkehr zu bringen.

Erzeugnis: **Steckdosenleiste, wiederanschliessbar**

Handelsmarken: **Schneikel**

Typenbezeichnung: **Nenndaten**

S-12 wx yz-Serie 190-240 V~ 50/60 Hz 16 A
CEE Stecker 32/3 IP69
mit wiederanschliessbarem Kabel:
H05VV-F 3G 1.50 mm², 3 m

S-12 wx yz-Serie 190-240 V~ 50/60 Hz 10 A
Gerätestecker EN IEC 60320-1, Normblatt E
mit wiederanschliessbarem Kabel:
H05VV-F 3G 1.00 mm², 3 m



Bewilligung

Nummer: **26.0374**

Typenbezeichnung

Nenndaten

S-12 wx yz-Serie

190-240 V~ 50/60 Hz 10 A
Stecker CH-Typ 12, Normblatt 2012-2
mit wiederanschliessbarem Kabel:
H05VV-F 3G 1.00 mm², 3 m

S-22 wx yz

190-240 V~ 50/60 Hz 16 A
CEE Stecker 32/3 IP69
mit wiederanschliessbarem Kabel:
H05VV-F 3G 1.50 mm², 3 m

S-22 wx yz

190-240 V~ 50/60 Hz 10 A
Gerätestecker EN IEC 60320-1, Normblatt E
mit wiederanschliessbarem Kabel:
H05VV-F 3G 1.00 mm², 3 m

S-22 wx yz

190-240 V~ 50/60 Hz 10 A
Stecker CH-Typ 12, Normblatt 2012-2
mit wiederanschliessbarem Kabel:
H05VV-F 3G 1.00 mm², 3 m

S-1S wx yz

190-240 V~ 50/60 Hz 16 A
Gerätestecker EN IEC 60320-1, Normblatt I
mit wiederanschliessbarem Kabel:
H05VV-F 3G 1.50 mm², 3 m

S-1S wx yz

190-240 V~ 50/60 Hz 16 A
CEE Stecker 32/3 IP69
mit wiederanschliessbarem Kabel:
H05VV-F 3G 1.50 mm², 3 m

S-1S wx yz

190-240 V~ 50/60 Hz 16 A
Stecker CH-Typ 23, Normblatt 2023-2
mit wiederanschliessbarem Kabel:
H05VV-F 3G 1.50 mm², 3 m

S-1S wx yz

190-240 V~ 50/60 Hz 16 A
Ohne Stecker (Offenes Kabelende)
mit wiederanschliessbarem Kabel:
H05VV-F 3G 1.50 mm², 3 m

S-1S wx yz

190-240 V~ 50/60 Hz 10 A
Gerätestecker EN IEC 60320-1, Normblatt E
mit wiederanschliessbarem Kabel:
H05VV-F 3G 1.00 mm², 3 m

S-1S wx yz

190-240 V~ 50/60 Hz 10 A
Stecker CH-Typ 12, Normblatt 2012-2
mit wiederanschliessbarem Kabel:
H05VV-F 3G 1.00 mm², 3 m



Bewilligung Nummer: **26.0374**

Typenbezeichnung Nenndaten

S-1S wx yz	190-240 V~ 50/60 Hz 10 A Ohne Stecker (Offenes Kabelende) mit wiederanschliessbarem Kabel: H05VV-F 3G 1.00 mm ² , 3 m
S-2S wx yz	190-240 V~ 50/60 Hz 16 A Gerätestecker EN IEC 60320-1, Normblatt I mit wiederanschliessbarem Kabel: H05VV-F 3G 1.50 mm ² , 3 m
S-2S wx yz	190-240 V~ 50/60 Hz 16 A CEE Stecker 32/3 IP69 mit wiederanschliessbarem Kabel: H05VV-F 3G 1.50 mm ² , 3 m
S-2S wx yz	190-240 V~ 50/60 Hz 16 A Stecker CH-Typ 23, Normblatt 2023-2 mit wiederanschliessbarem Kabel: H05VV-F 3G 1.50 mm ² , 3 m
S-2S wx yz	190-240 V~ 50/60 Hz 16 A Ohne Stecker (Offenes Kabelende) mit wiederanschliessbarem Kabel: H05VV-F 3G 1.50 mm ² , 3 m
S-2S wx yz	190-240 V~ 50/60 Hz 10 A Gerätestecker EN IEC 60320-1, Normblatt E mit wiederanschliessbarem Kabel: H05VV-F 3G 1.00 mm ² , 3 m
S-2S wx yz	190-240 V~ 50/60 Hz 10 A Stecker CH-Typ 12, Normblatt 2012-2 mit wiederanschliessbarem Kabel: H05VV-F 3G 1.00 mm ² , 3 m
S-2S wx yz	190-240 V~ 50/60 Hz 10 A Ohne Stecker (Offenes Kabelende) mit wiederanschliessbarem Kabel: H05VV-F 3G 1.00 mm ² , 3 m

Schutzklasse: I

Schutzgrad: IP20



Bewilligung

Nummer: **26.0374**

Grundlagen:

Test Report / TÜV / CN26F6ZH 001 / 28.05.2026
CB / TÜV / JPTUV-187463 / 01.06.2026
EMC Test Report / GTG / E04A24100903E00601 / 05.12.2024
EMC Test Report / GTG / E04A24100903F00701 / 05.12.2024

Bemerkung:

Zusätzliche Typeninformationen gemäss Typenübersicht im Anhang

Prüfnormen:

IEC 62368-1:2018
EN IEC 62368-1:2024+A11:24
EN 55032:2015+A1:20
EN 55035:2017+A11:20
IEC 61000-4-2 Ed. 2.0:2008
IEC 61000-4-5 Ed. 3.1:2017

Eidgenössisches Starkstrominspektorat ESTI

Severo Nicoli
Leiter Marktüberwachung/Sicherheitszeichen





Bewilligung

Nummer: 26.0374

Explanation of variables:

S-12 series = S-12 wx yz; S-22 series = S-22 wx yz

“w”, “x”, “y” and “z” are variables.

“w” = 3, 4, 5, 6 or 7. See details below.

“w”	3	4	5	6	7
Number of outlets	7-way	8-way	9-way	10-way	12-way

“x” = 1, 2, 3 or 8. See details below.

“x”	1	2	3	8
Color of outlets	White	Black	Orange	Grey

“y” = 222, 226 or 123. See details below.

“y”	Plug, Cable and Cable length	Electrical rating
123	16A Industrial plug, H05VV-F 3G1.5mm ² , 3m	16A 190-240V~ 50/60Hz
222	10A sheet E plug connector, H05VV-F 3G1.0mm ² , 3m	10A 190-240V~ 50/60Hz
226	10A Swiss plug, H05VV-F 3G1.0mm ² , 3m	10A 190-240V~ 50/60Hz

“z” = -P, -T, -V or combination. See details below.

“z”	-P	-T	-V
Character	With CBE	Non-rewirable type	With lock type appliance outlet

S-1S series = S-1S wx yz; S-2S series = S-2S wx yz.

“w”, “x”, “y” and “z” are variables.

“w” = 3, 4, 5, 6, 7 or C. See details below.

“w”	3	4	5	6	7	C
Number of outlets	7-way	8-way	9-way	10-way	12-way	11-way

“x” = 1, 2, 3 or 8. See details below.

“x”	1	2	3	8
Color of outlets	White	Black	Orange	Grey

“y” = 121, 123, 124, 12G, 222, 226 or 22G. See details below.

“y”	Plug, Cable and Cable length	Electrical rating
121	16A sheet I plug connector, H05VV-F 3G1.5mm ² , 3m	16A 190-240V~ 50/60Hz
123	16A Industrial plug, H05VV-F 3G1.5mm ² , 3m	16A 190-240V~ 50/60Hz
124	16A Swiss plug, H05VV-F 3G1.5mm ² , 3m	16A 190-240V~ 50/60Hz
12G	H05VV-F 3G1.5mm ² , 3m, without plug	16A 190-240V~ 50/60Hz
222	10A sheet E plug connector, H05VV-F 3G1.0mm ² , 3m	10A 190-240V~ 50/60Hz
226	10A Swiss plug, H05VV-F 3G1.0mm ² , 3m	10A 190-240V~ 50/60Hz
22G	H05VV-F 3G1.0mm ² , 3m, without plug	10A 190-240V~ 50/60Hz

“z” = -1, -2, -3, -8, -P, -PM, -T, -U4 or combination. See details below.

“z”	Character
-1	With white V-lock for appliance outlet
-2	With black V-lock for appliance outlet
-3	With orange V-lock for appliance outlet
-8	With grey V-lock for appliance outlet
-P	With CBE
-PM	With power monitoring function
-T	Non-rewirable type
-U4	With SPD