Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Confederation

Eidgenössisches Starkstrominspektorat ESTI
Marktüberwachung/Sicherheitszeichen

Schneikel AG
Steinhaldenstrasse 24
8954 Geroldswil

Kundennr.	Ihr Zeichen	Unser Zeichen	Datum
149928	Fabienne Schneider	Markus Jäger	11.11.2026

Bewilligung

Nummer: **26.0620**
gültig bis: **11.11.2029**

Kennzeichnung: Firmenlogo

Aufgrund der Unterlagen im Dossier Nr. **26-BS-0262** erteilt das Eidgenössische Starkstrominspektorat der oben genannten Firma das Recht, nachstehende(s) Erzeugnis(se) mit dem Sicherheitszeichen gekennzeichnet, gemäss NEV, in Verkehr zu bringen.

Erzeugnis: **Steckdosenleiste, wiederanschliessbar**

Handelsmarken: **Schneikel**

Typenbezeichnung	Nenndaten
S-11 .. ... **(11 ...)**	250 V~ L+N+PE 10 A max. 2500 W Stecker CH-Typ 12, Typ KE-28, Normblatt 2012-2 Steckdosen CH-Typ 13 Normblatt 2013-1 mit wiederanschliessbarem Kabel: H03VV-F 3G 0.50mm² [Kenic] H03VV-F 3G 0.75mm² [Kenic] H05VV-F 3G 0.75mm² [Kenic] H05VV-F 3G 1.00mm² [Kenic] H05VV-F 3G 1.50mm² [Kenic] H05RR-F 3G 0.75mm² [TA TUN A1] H05RR-F 3G 1.00mm² [TA TUN A1] H05RR-F 3G 0.75mm² [Lucky United E]

Eidgenössisches Starkstrominspektorat ESTI
Luppmenstrasse 1, CH-8320 Fehraltorf
T +41 58 595 18 18
mub.bs.info@esti.ch
www.esti.admin.ch

SWISS ACCREDITATION
sas.admin.ch SCESp 0033

Bewilligung Nummer: **26.0620**

Typenbezeichnung	Nenndaten
	H05RR-F 3G 1.00mm² [Lucky United E] H05RN-F 3G 0.75mm² [TA TUN A1] H05RN-F 3G 1.00mm² [TA TUN A1] H05RN-F 3G 0.75mm² [Lucky United E] H05RN-F 3G 1.00mm² [Lucky United E] H03RT-H 3G 0.75mm² [TA TUN A1] H03RT-H 3G 1.00mm² [TA TUN A1] H03RT-H 3G 0.75mm² [Lucky United E] H03RT-H 3G 1.00mm² [Lucky United E] H05BB-F 3G 0.75mm² [Lucky United E] H05BB-F 3G 1 00mm² [Lucky United E] H03V2V2-F 3G 0.50mm² [KENIC] H03V2V2-F 3G 0.75mm² [KENIC] H05V2V2-F 3G 0.75mm² [KENIC] H05V2V2-F 3G 1.00mm² [KENIC] H05V2V2-F 3G 1.50mm² [KENIC] H07RN-F 3G 1.00mm² [Lucky United E]
S-21 .. ... **(21 ...)**	250 V~ L+N+PE 10 A max. 2500 W Stecker CH-Typ 12, Typ KE-28, Normblatt 2012-2 Steckdosen CH-Typ 13 Normblatt 2013-1 mit wiederanschliessbarem Kabel: H03VV-F 3G 0.50mm² [Kenic] H03VV-F 3G 0.75mm² [Kenic] H05VV-F 3G 0.75mm² [Kenic] H05VV-F 3G 1.00mm² [Kenic] H05VV-F 3G 1.50mm² [Kenic] H05RR-F 3G 0.75mm² [TA TUN A1] H05RR-F 3G 1.00mm² [TA TUN A1] H05RR-F 3G 0.75mm² [Lucky United E] H05RR-F 3G 1.00mm² [Lucky United E] H05RN-F 3G 0.75mm² [TA TUN A1] H05RN-F 3G 1.00mm² [TA TUN A1] H05RN-F 3G 0.75mm² [Lucky United E] H05RN-F 3G 1.00mm² [Lucky United E] H03RT-H 3G 0.75mm² [TA TUN A1] H03RT-H 3G 1.00mm² [TA TUN A1] H03RT-H 3G 0.75mm² [Lucky United E] H03RT-H 3G 1.00mm² [Lucky United E] H05BB-F 3G 0.75mm² [Lucky United E] H05BB-F 3G 1 00mm² [Lucky United E] H03V2V2-F 3G 0.50mm² [KENIC] H03V2V2-F 3G 0.75mm² [KENIC] H05V2V2-F 3G 0.75mm² [KENIC] H05V2V2-F 3G 1.00mm² [KENIC] H05V2V2-F 3G 1.50mm² [KENIC] H07RN-F 3G 1.00mm² [Lucky United E]

Bewilligung Nummer: **26.0620**

Typenbezeichnung	Nenndaten
S-21 .. ...-D-P **(D21 ...)**	250 V~ L+N+PE 10 A max. 2500 W Stecker CH-Typ 12, Typ KE-28, Normblatt 2012-2 Steckdosen CH-Typ 13 Normblatt 2013-1 mit wiederanschliessbarem Kabel: H03VV-F 3G 0.50mm² [Kenic] H03VV-F 3G 0.75mm² [Kenic] H05VV-F 3G 0.75mm² [Kenic] H05VV-F 3G 1.00mm² [Kenic] H05VV-F 3G 1.50mm² [Kenic] H05RR-F 3G 0.75mm² [TA TUN A1] H05RR-F 3G 1.00mm² [TA TUN A1] H05RR-F 3G 0.75mm² [Lucky United E] H05RR-F 3G 1.00mm² [Lucky United E] H05RN-F 3G 0.75mm² [TA TUN A1] H05RN-F 3G 1.00mm² [TA TUN A1] H05RN-F 3G 0.75mm² [Lucky United E] H05RN-F 3G 1.00mm² [Lucky United E] H03RT-H 3G 0.75mm² [TA TUN A1] H03RT-H 3G 1.00mm² [TA TUN A1] H03RT-H 3G 0.75mm² [Lucky United E] H03RT-H 3G 1.00mm² [Lucky United E] H05BB-F 3G 0.75mm² [Lucky United E] H05BB-F 3G 1 00mm² [Lucky United E] H03V2V2-F 3G 0.50mm² [KENIC] H03V2V2-F 3G 0.75mm² [KENIC] H05V2V2-F 3G 0.75mm² [KENIC] H05V2V2-F 3G 1.00mm² [KENIC] H05V2V2-F 3G 1.50mm² [KENIC] H07RN-F 3G 1.00mm² [Lucky United E]
S-21 .. ...-DM-P **(D21 ...)**	250 V~ L+N+PE 10 A max. 2500 W Stecker CH-Typ 12, Typ KE-28, Normblatt 2012-2 Steckdosen CH-Typ 13 Normblatt 2013-1 mit wiederanschliessbarem Kabel: H03VV-F 3G 0.50mm² [Kenic] H03VV-F 3G 0.75mm² [Kenic] H05VV-F 3G 0.75mm² [Kenic] H05VV-F 3G 1.00mm² [Kenic] H05VV-F 3G 1.50mm² [Kenic] H05RR-F 3G 0.75mm² [TA TUN A1] H05RR-F 3G 1.00mm² [TA TUN A1] H05RR-F 3G 0.75mm² [Lucky United E] H05RR-F 3G 1.00mm² [Lucky United E] H05RN-F 3G 0.75mm² [TA TUN A1] H05RN-F 3G 1.00mm² [TA TUN A1] H05RN-F 3G 0.75mm² [Lucky United E] H05RN-F 3G 1.00mm² [Lucky United E] H03RT-H 3G 0.75mm² [TA TUN A1] H03RT-H 3G 1.00mm² [TA TUN A1]

Bewilligung Nummer: **26.0620**

Typenbezeichnung	Nenndaten
	H03RT-H 3G 0.75mm² [Lucky United E] H03RT-H 3G 1.00mm² [Lucky United E] H05BB-F 3G 0.75mm² [Lucky United E] H05BB-F 3G 1 00mm² [Lucky United E] H03V2V2-F 3G 0.50mm² [KENIC] H03V2V2-F 3G 0.75mm² [KENIC] H05V2V2-F 3G 0.75mm² [KENIC] H05V2V2-F 3G 1.00mm² [KENIC] H05V2V2-F 3G 1.50mm² [KENIC] H07RN-F 3G 1.00mm² [Lucky United E]
S-21 .. ...-DI-P **(D21 ...)**	250 V~ L+N+PE 10 A max. 2500 W Stecker CH-Typ 12, Typ KE-28, Normblatt 2012-2 Steckdosen CH-Typ 13 Normblatt 2013-1 mit wiederanschliessbarem Kabel: H03VV-F 3G 0.50mm² [Kenic] H03VV-F 3G 0.75mm² [Kenic] H05VV-F 3G 0.75mm² [Kenic] H05VV-F 3G 1.00mm² [Kenic] H05VV-F 3G 1.50mm² [Kenic] H05RR-F 3G 0.75mm² [TA TUN A1] H05RR-F 3G 1.00mm² [TA TUN A1] H05RR-F 3G 0.75mm² [Lucky United E] H05RR-F 3G 1.00mm² [Lucky United E] H05RN-F 3G 0.75mm² [TA TUN A1] H05RN-F 3G 1.00mm² [TA TUN A1] H05RN-F 3G 0.75mm² [Lucky United E] H05RN-F 3G 1.00mm² [Lucky United E] H03RT-H 3G 0.75mm² [TA TUN A1] H03RT-H 3G 1.00mm² [TA TUN A1] H03RT-H 3G 0.75mm² [Lucky United E] H03RT-H 3G 1.00mm² [Lucky United E] H05BB-F 3G 0.75mm² [Lucky United E] H05BB-F 3G 1 00mm² [Lucky United E] H03V2V2-F 3G 0.50mm² [KENIC] H03V2V2-F 3G 0.75mm² [KENIC] H05V2V2-F 3G 0.75mm² [KENIC] H05V2V2-F 3G 1.00mm² [KENIC] H05V2V2-F 3G 1.50mm² [KENIC] H07RN-F 3G 1.00mm² [Lucky United E]
S-21 .. ...-DL-P **(C21 ...)**	250 V~ L+N+PE 10 A max. 2500 W Stecker CH-Typ 12, Typ KE-28, Normblatt 2012-2 Steckdosen CH-Typ 13 Normblatt 2013-1 mit wiederanschliessbarem Kabel: H03VV-F 3G 0.50mm² [Kenic] H03VV-F 3G 0.75mm² [Kenic] H05VV-F 3G 0.75mm² [Kenic] H05VV-F 3G 1.00mm² [Kenic]

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Confederation

Bewilligung Nummer: **26.0620**

Typenbezeichnung Nenndaten

H05VV-F 3G 1.50mm² [Kenic]
H05RR-F 3G 0.75mm² [TA TUN A1]
H05RR-F 3G 1.00mm² [TA TUN A1]
H05RR-F 3G 0.75mm² [Lucky United E]
H05RR-F 3G 1.00mm² [Lucky United E]
H05RN-F 3G 0.75mm² [TA TUN A1]
H05RN-F 3G 1.00mm² [TA TUN A1]
H05RN-F 3G 0.75mm² [Lucky United E]
H05RN-F 3G 1.00mm² [Lucky United E]
H03RT-H 3G 0.75mm² [TA TUN A1]
H03RT-H 3G 1.00mm² [TA TUN A1]
H03RT-H 3G 0.75mm² [Lucky United E]
H03RT-H 3G 1.00mm² [Lucky United E]
H05BB-F 3G 0.75mm² [Lucky United E]
H05BB-F 3G 1 00mm² [Lucky United E]
H03V2V2-F 3G 0.50mm² [KENIC]
H03V2V2-F 3G 0.75mm² [KENIC]
H05V2V2-F 3G 0.75mm² [KENIC]
H05V2V2-F 3G 1.00mm² [KENIC]
H05V2V2-F 3G 1.50mm² [KENIC]
H07RN-F 3G 1.00mm² [Lucky United E]

Schutzklasse: I

Schutzgrad: IP20

Grundlagen: Test Report / Eurofins / 21CH-00415.S01 / 12.04.2023
Test Report / Eurofins / 21CH-00415.S02 / 12.04.2023

Bemerkung: Zusätzliche Typeninformationen gemäss Typenübersicht im Anhang

Prüfnormen: IEC 60884-1(ed.3):02+A1:06+A2:13
IEC 60884-2-7:2011(ed.1)+A1:13
SN 441011-1:2019 + corr1:19
SN 441011-2-1:2021
SN 441011-2-2:2019 + corr1:19

Eidgenössisches Starkstrominspektorat ESTI

Severo Nicoli

Severo Nicoli
Digital signiert von Severo Nicoli
DN: cn=Severo Nicoli, c=CH, o=Eidgenössisches Starkstrominspektorat ESTI, ou=MSZ, email=mub.bs.info@esti.ch
Datum: 2026.11.12 08:37:53 +01'00'

Severo Nicoli
Leiter Marktüberwachung/Sicherheitszeichen

Bewilligung Nummer: **26.0620**

Typenliste für ID T13/T23

X-	X X	X X	X X X	-X	Aufbau aktuelle Artikelnummer

Prefix für Inverkehrbringer	Prefix für Inverkehrbringer
S-	Inverkehrbringer Schneikel AG

Artikelkategorie	Artikelkategorie
1	PDU (Power Distribution Unit), Steckdosenleiste, Aluminiumprofil L = 19", H= 44.8 mm, T = 45 mm
2	PDU (Power Distribution Unit), Steckdosenleiste, Aluminiumprofil L <>19", H= 44.8 mm, T = 45 mm
E	Modul Steckdose mit Schraubklemmen

Artikelfamilie (Steckdosentyp)	Artikelfamilie (Art der Steckdosen
1	mit Steckdosen (SD) CH T13, 10 A / 250 V
3	mit SD CH T23, 16 A / 250 V

Anzahl der Steckdosen	Anzahl der Steckdosen
8	1 Stück SD
A	2 Stück SD
B	3 Stück SD
9	4 Stück SD
1	5 Stück SD
2	6 Stück SD
3	7 Stück SD
4	8 Stück SD
5	9 Stück SD
6	10 Stück SD
7	12 Stück SD

Farbe der Steckdosen	Farbe der Steckdosen
1	Farbe der SD = weiss
2	schwarz
3	orange
4	rot
8	grau

Typ Anschlusskabel	Typ Anschlusskabel
0	Kein Anschlusskabel
1	Anschlusskabel H05VV-F 3G 1.5 LNPE, PVC, 1.5 mm^2
2	Anschlusskabel H05VV-F 3G 1 LNPE, PVC, 1 mm^2
3	Anschlusskabel H05VV-F 3G 2.5 LNPE, PVC, 2.5 mm^2

Länge Anschlusskabel	Länge Anschlusskabel
0	kein Kabel
2	Standardlänge = 3m,
x	andere Längen, x = 1, 3...9, A...Z

Typ KS	Typ Kabelstecker
0	kein Stecker, Kabel stumpf abgeschnitten
1	Kabelstecker (KS) IEC C20, 16 A / 250 V
2	KS IEC C14, 10 A / 250 V
3	KS CEE 16-3, blau
4	KS CH T23, 16 A / 250 V
6	KS CH T13, 10 A / 250 V
7	KS DE "Schuko", CEE-7-7, 16 A / 250 V
A	KS Wieland GST 1L male 3-pol
G	kein KS, Aderendhülsen

Opt.	Optionen
-P	Thermoschalter 10 A Sang Mao, zertifiziert
-I	Indikatorlampe LED grün, Betriebsanzeige, Abdeckung 14 mm, Beschriftung "Power".
-S	2-pol Kippschalter, beleuchtet, grüne Betriebsanzeige, mit Schutzdeckel gegen unabsichtliche Betätigung
-N	Netzfilter 16 A / 250 V, 2x Abdeckung 44 mm, Mit Beschriftung "Mains Filter"
-U	Surge Protector Phoenix, zertifiziert, mit Abdeckung 44 mm, mit Beschriftung "Surge"
-U4	Surge Protector Telebahn zertifiziert, mit Adeckung 44 mm, mit Beschriftung "Surge"
-F10	LS 10 A, Typ A, mit Abdeckung und Schutzkragen
-F16	LS 16 A, Typ A, mit Abdeckung und Schutzkragen
-FL10	FILS 10 A, 30 mA, mit Abdeckung und Schutzkragen
-FL16	FILS 16 A, 30 mA, mit Abdecking und Schutzkragen
-CUCA	USB-Charger USB-A/USB-C, 4.2A
-CUCC	USB-Charger USB-C/USB-C, 4.2A
-CUAA	USB-Charger USB-A/USB-A, 4.2A
-T	nicht wiederanschliessbar (Gehäuse vernietet)
-DM9	"Desk Mountain" Pultmontage, Gehäuse Alu natur eloxiert, neue Profilform, Innen identisch
-DM1	"Desk Mountain" Pultmontage, Gehäuse Alu weiss, neue Profilform, innen identisch
-DM2	"Desk Mountain" Pultmontage, Gehäuse Alu schwarz, neue Profilform, innen identisch
-DL9	"Desk Lift" Pultmontage, Gehäuse Alu natur eloxiert
-DL1	"Desk Lift" Pultmontage, Gehäuse Alu weiss
-DL2	"Desk Lift" Pultmontage, Gehäuse Alu schwarz
-DI9	"Desk Insert" Pultmontage, Gehäuse Alu natur eloxiert
-DI1	"Desk Insert" Pultmontage, Gehäuse Alu weiss
-DI2	"Desk Insert" Pultmontage, Gehäuse Alu schwarz